



4x ZÁVITOVÁ TYČ M12  
 -DÉLKA MŮŽE BÝT UPRAVENO  
 PO ZABETONOVÁNÍ KOŠE  
 -FINAL VÝŠKA TYČE PŘED  
 KOTVENÍM JE 22mm NAD TERENEM

KOTEVNÍ KOŠ TYP 1

KOTEVNÍ KOŠ TYP 1  
 vč. STOJANU

PRO FIXACI STOJANU:  
 4x PODLOŽKA 13  
 4x MATICE M12  
 4x KRYTKA

DLAŽBA  
 ŠTĚRK  
 BETON

60 VARIABILNÍ  
 60 VARIABILNÍ

V min. 200  
 ŠxD min. 400x400

PRACOVNÍ POSTUP:  
 -ODSTRANIT DLAŽBU A ŠTĚRK  
 -ZABETONOVAT KOŠ  
 -ZASYPAT ŠTĚRK A ZPĚT  
 ZADLÁŽDIT  
 -ZAKRÁTIT ZÁVITOVÉ TYČE DLE  
 POTŘEBY  
 -FIXOVAT STOJAN

<b>MEXTA</b>		NETOLEROVANÉ ROZMĚRY DLE ISO 2768-mK	ZMĚNA
Mexťa, spol. s r.o.		Povrchová úprava	
NAVRHL	DATUM	NÁZEV: 101000060 s kotevním košem TYP 1 - NOVÝ BETON	
M.Křeček	28.02.2023	Č. VÝKRESU	A3
HMOTNOST:	MĚŘÍTKO:1:20	LIST 1 Z 1 LISTŮ	